

Serigrafica automatica
Automatic screen printing machine

S2





Serigrafica automatica S2



L'S2 è una macchina serigrafica automatica a libro, ideale per stampare su tutti i materiali rigidi e flessibili.

Dotata di svariate regolazioni e dispositivi, quali:

- Scambio raclea-raschietto pneumatica
- Regolazione dell' inclinazione della raclea e del raschietto manuale
- Barre porta telai regolabili in altezza per fuori contatto
- Stacco telaio pneumatico con regolazione manuale
- Bloccaggio telaio pneumatico
- 3 cicli operativi manuale, semi e automatico
- Regolazione velocità di stampa indipendente tramite Display touch
- Piano aspirante con regolazione micrometrica e bloccaggio magnetico o manuale
- Barra di sicurezza frontali e laterali
- Regolazione della corsa stampa tramite Display touch
- Temporizzazione partenza ciclo automatico e partenza ritorno per la copertura
- Contapezzi digitale crescente o decrescente
- Display touch con menù semplice ed intuitivo
- Possibilità di Industria 4.0

Modelli:

- Mod. S 2 500 : 500x700 mm
- Mod. S 2 700 : 700x1000 mm
- Mod. S 2 1000 : 1000x1400 mm
- Mod. S 2 1200 : 1200x1800 mm
- Mod. S 2 1400 : 1400x2000 mm

Dati tecnici:

Potenza	2.55 Kw
Voltaggio	400/230 V 50 Hz
Alimentazione pneumatica	6 Bar
Massimo spessore telaio	40 mm
Massimo spessore di stampa	20 mm

automatic screen printing machine S2



The ideal screen printing machine for print on all rigid and flexible materials.

S2 screen printing machine is equipped with a lot of dispositives and regulations:

- Pneumatic squeegee-scraper exchange
- Regulation of the inclination of the racle and of the manual scraper
- Height adjustable frame holder bars for out of contact
- Pneumatic frame detachment with manual adjustment
- Pneumatic frame locking
- 3 operating cycles manual, semi and automatic
- Independent print speed adjustment via touch display
- Suction plate with micrometric adjustment and magnetic or manual locking
- Front and side safety bar
- Adjustment of the print stroke via touch display
- Automatic cycle start timing and return start for the cover
- Increasing or decreasing digital piece counter
- Touch display with simple and intuitive menu
- Possibility of Industry 4.0

Modeis:

- Mod. S 2 500 : 500x700 mm
- Mod. S 2 700 : 700x1000 mm
- Mod. S 2 1000 : 1000x1400 mm
- Mod. S 2 1200 : 1200x1800 mm
- Mod. S 2 1400 : 1400x2000 mm

Technical data:

Power	2.55 Kw
Voltage	400/230 V 50 Hz
pneumatic power	6 Bar
Max. screen tickness	40 mm
Max. print thickness	20 mm

Ser.Tec - Via Emilio Salgari, 14/E

31056 Roncade (TV)

Tel. +39 (0)422 798184

Fax +39 (0)422 799711

e-mail : info@ser-tec.org - www.ser-tec.org

Dealer



DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.

DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.

